

Complementarios

Baño María

MODELO HH-S6



Baño María HH-S6

Este equipo garantiza la destrucción de microorganismos de tipo patógenos, principalmente, que estén sobre material o dentro de él, permiten la esterilización de sustancias en polvo o viscosas no volátiles.

Interior de acero inoxidable

Pantalla Digital



MODELO HH-S6

📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336



CARACTERÍSTICAS



Control de microprocesador.



Pantalla Digital temperatura interior.



Interior de acero inoxidable.



La cubierta del anillo de aluminio.



Apto para termostática, horneado, desecado y esterilización.



📍 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

☎ (01) 6391336





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE TEMPERATURA: 5-100 °C

FLUCTUACIÓN: ± 1.5 °C

TAMAÑO DE TRABAJO: 450X300X130 MM

TENSIÓN: 110 V/60HZ 220 V 50HZ

PESO: 7,5 KG

PODER: 1500 W

 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336



 Pasaje kenko 178 Pueblo libre, Lima, Perú.

 (01) 6391336

WWW.BIOASSAY.COM.PE