Refrigerador Farmacéutico

Refrigerador Farmacéutico

Control Avanzado con Pantalla Táctil para Refrigerador Farmacéutico

HYC-1099TF HYC-509T HYC-1099T HYC-509TF

Ventajas del Producto

Control de pantalla táctil inteligente e interactivo

- Un sistema inteligente de control de pantalla táctil de vidrio líquido de alta definición permite a los usuarios para ver gráficos de temperatura, estado de operación, eventos y registros de alarmas

Sistema Inteligente de IoT

- Se ofrece un módulo IoT opcional, se puede hacer la consulta en tiempo real de gráficos de temperatura e información de alarmas a través de una aplicación en teléfono móvil
- Puerto de datos estándar RS485

Acceso Seguro y Gestión Autorizada

- El sistema de autoridad NFC funciona con un sistema de cerradura magnética para garantizar la seguridad del producto. Además, el acceso a la unidad y a los productos almacenados son rastreables
- El módulo de huellas digitales es opcional, lo que se puede hacer la mayor seguridad

Refrigerador Farmacéutico

Refrigerador Farmacéutico Avanzado con Pantalla LED

HYC-1099F HYC-509 HYC-1099 HYC-509F

Ventajas del Producto



Control de Temperatura Preciso y Operación Confiable

- Sistema de control avanzado
- Seis sensores
- Sistema de flujo de aire de alta eficiencia.
- Compresor accionado por VFD
- Motor de ventilador de alta eficiencia
- Control preciso de la temperatura.
- Distribución uniforme de la temperatura.

Múltiples Funciones Para Muestras de Seguridad y Protección

- Zumbador audible e indicadores intermitentes visuales para el sistema de alarma estándar
- El sistema de alarma incluye la puerta entreabierta, temperatura, mal funcionamiento del sensor, batería, pérdida de energía y condensador obstruido
- Terminales de contacto de alarma remota estándar
- Equipar con cerradura mecánica estándar, cerradura magnética es opcional para realizar la mayor seguridad del producto.

Refrigeración Ecológica

- El sistema de refrigeración de hidrocarburos R600a no tiene ningún impacto negativo de la capa de ozono, con cero efecto de calentamiento global.

Refrigerador Farmacéutico

Refrigerador Farmacéutico

Especificaciones

	Modelo		HYC-509	HYC-509F	HYC-509T	HYC-509TF	HYC-1099	HYC-1099F	HYC-1099T	HYC-1099TF
Datos Técnicos	Tipo de gabinete		Vertical, una puerta	Vertical, una puerta	Vertical, una puerta	Vertical, una puerta	Vertical, doble puerta de vidro	Vertical, doble puerta solida	Vertical, doble puerta de vidro	Vertical, doble puerta solida
	Clase climática		N	N	N	N	N	N	N	N
	Tipo de enfriamiento		Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire
	Modo de descongelamiento		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Refrigerante		CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre	CFC-Libre
	Nivel de sonido (dB (A))		42	42	42	42	42	42	42	42
Rendimiento	Rango de temperatura (° C)		2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Control	Controlador		Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
	Visualización		LED	LED	PantallaTáctil LCD	PantallaTáctil LCD	LED	LED	PantallaTáctil LCD	PantallaTáctil LCD
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / Hz)		208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60	208-230/50/60
	Energía (W)		370	315	370	315	470	440	470	440
	Corriente eléctrica (A)		1.85	1.75	1.85	1.75	2.5	2.25	2.5	2.25
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)		509/17.97	509/17.97	509/17.97	509/17.97	1099/38.5	1099/38.5	1099/38.5	1099/38.5
	Peso neto / bruto (aprox)	kg	180/215	180/215	180/215	180/215	340/400	330/390	340/400	330/390
		lbs	396/473	396/473	396/473	396/473	748/1000	726/858	748/1000	726/858
	Dimensión interior (W * D * H)	mm	593*585*1500	593*585*1500	593*585*1500	593*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500	1295*585*1500
		in	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	23.21*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8	50.7*22.9*58.8
	Dimensión exterior (W * D * H)	mm	693*813*1981	693*813*1981	693*813*1981	693*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981	1395*813*1981
		in	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	27.1*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7	54.7*31.9*77.7
	Dimensión del embalaje (W * D * H)	mm	800*875*2100	800*875*2100	800*875*2100	800*875*2100	1525*900*2100	1525*900*2100	1525*900*2100	1525*900*2100
		in	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	31.3*34.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3	59.8*35.3*82.3
	Carga del contenedor (20'/40'/40'H)		12/24/24	12/24/24	12/24/24	12/24/24	6/12/12	6/12/12	6/12/12	6/12/12
Alarmas	Temperatura alta / baja		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Alarma remota		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Fallo de alimentación		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Error de sensor		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Batería baja		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Puerta entreabierta		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Accesorios	Rueda		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Pie		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Portilla		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Estantes/Cajones		Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional	Y/Opcional
	Interfaz USB		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Otros	Certificación		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso