



ANALIZADOR DE COAGULACIÓN DE 2 CANALES

MODELO **RT-2202**



Diferentes pruebas en 2 canales de lectura

Especificaciones Técnicas	
Equipamiento	Analizador de coagulación semi-automatizado
Modelo	RT-2202
Marca	Rayto
Metodología	Dispersión de luz y análisis porcentual
Características	• Canales de prueba: 2 canales. Se pueden procesar dos muestras al mismo tiempo. • Pantalla LCD • Teclado de fácil operación • Autocomprobación de encendido automático. • Canales de calentamiento de reactivos: 2 canales. • Canales de calentamiento de muestras: 4 canales. • Impresora térmica interna. • Analizador compatible con todas las marcas de reactivos del mercado. • Múltiples parámetros programables y una gran capacidad de almacenamiento de datos históricos. • Temperatura de calentamiento de canales: 37°C. • Programa de control de calidad y calibración incorporada. • Interface: RS-232 puerto de comunicación bidireccional. • Pipeta electrónica incorporada • Peso: 5 kg.
Accesorios de equipo	• Papel térmico • Pipeta electrónica incorporada. • Copas y frascos para reactivos • Cable poder • Manual de Usuario.
Accesorios de equipo	Ambiente de almacenamiento: • Temperatura: 0 °C ~ 40 °C • Humedad relativa: ≤85% Ambiente de trabajo: • Temperatura: 10°C~30°C • Humedad relativa: ≤70% Suministro de poder 100 V-240V, 50/60Hz
Dimensiones	280 mm ×310mm×160mm

COAGULÓMETRO RT-2202



- Dos canales
- Impresora interna
- Fácil operación

1- Test	4- QC Report
2- Report	5- Date&Time
3- Item Set	6- Maintain

Menú principal

Channel 1	Channel 2
Item: <u>1</u>	Item: 3
Name: PT	Name: TT
Test: Sample	Test: Sample

Configuración de pruebas

Item No.: 1	Name: PT
Item settings #	
QC settings	
Std. settings	

Menú de selección

Diferentes pruebas en 2 canales de lectura



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe